



Kometfabriken i Plochingen (sydtyskland)

Komet maskinfabrik

Specialisten på vakuummaskiner.

För mer än 50 år sedan började Komet tillverka mjölkmaskiner och det var för Komet naturligt att även börja producera vakuum förpackningsmaskiner (mjölkmaskiner arbetar med vakuum) På tidigt sextiotal började man producera små maskiner och modellen Vacuboy tillverkas fortfarande.

Komet tillverkar idag 14 olika modeller och exporterar sina maskiner över hela världen. Kometmaskinerna har djupdragna kammare för högsta hygienkrav. Med en Komet vakuummaskin i köken förlänger man hållbarheten på maten med upptill 3 veckor jämfört med lagring utan vakuummering. Komet har även en maskin för vakuummering direkt i kantinerna (Green Vac). I sortimentet finns även lämpliga påsar i dom flesta efterfrågade storlekarna.

www.vacuumpackaging.com

KOMET 
Vakuu-Verpacken

| Produktbild | Modell | Artikel Nr. | Pris SEK |
|---|---|-----------------------|-----------------|
|  | <p>XVAC Maskinbredd: 305 mm, djup: 490 mm, höjd: 255 mm. Kammarbredd: 245 mm, längd: 370 mm, höjd: 80 mm. Svetsbackslängd: 200 mm. Vakuumpump: 4 kbm/timme. Elanslutning: 230 V/1 fas. Effekt: 150 watt. Max påsstorlek: 200 x 350 mm. Vikt: 17 kg. Standardutrustning: Automatisk svetsfunktion. Iläggsskivor i plast. Enkel svetstråd.</p> | XVAC | 17.950:- |
|  | <p>TOPVAC Maskinbredd: 315 mm, djup: 500 mm, höjd: 300 mm. Kammarbredd: 265 mm, längd: 350 mm, höjd: 90 mm. Svetsbackslängd: 250 mm. Vakuumpump: 6 kbm/timme. Elanslutning: 230 V/1 fas. Effekt: 300 watt. Max påsstorlek: 250 x 350 mm. Vikt: 22,5 kg.</p> | TOPVAC | 19.950:- |
|  | <p>VACUBOY ProfiControl Maskinbredd: 420 mm, djup: 500 mm, höjd: 360 mm. Kammarbredd: 360 mm, längd: 380 mm, höjd: 140 mm. Svetsbackslängd: 350 mm. Vakuumpump: 10 kbm/timme. Elanslutning: 230 V/1 fas. Effekt: 500 watt. Max påsstorlek: 350 x 400 mm. Vikt: 40 kg. Standardutrustning: Automatisk svetsfunktion. Iläggsskivor i plast. Dubbla svetstrådar. Perfect Control, SOFT AIR Gasutrustning för livsmedelsatmosfär</p> | VACUBOY | 27.700:- |
|  | <p>PLUSVAC 20 ProfiControl Maskinbredd: 480 mm, djup: 655 mm, höjd: 385 mm. Kammarbredd: 430 mm, längd: 505 mm, höjd: 175 mm. Svetsbackslängd: 405 mm. Vakuumpump: 21 kbm/timme. Elanslutning: 400 V/3 fas. Effekt: 1000 watt. Max påsstorlek: 400 x 500 mm. Vikt: 65 kg. Standardutrustning: Automatisk svetsfunktion. Iläggsskivor i plast. Dubbla svetstrådar. Perfect Control, SOFT AIR Gasutrustning för livsmedelsatmosfär</p> | PLUSVAC 20 | 38.395:- |
|  | <p>VT1 ProfiControl Vakuummaskin för flytande produkter, kammare horisontal. Utförande: Helt i rostfritt 18/10, Flatlock i genomskinlig plast. Maskinbredd: 422 mm, längd: 510 mm, höjd: 647 mm. Kammarbredd: 358 mm, längd: 380 mm, höjd: 105 mm. Svetsbackslängd: 305 mm. Vakuumpump: 10 kbm/timme. Max påsstorlek: 250 x 350 mm. Elanslutning: 230 V/1 fas. Effekt: 0,63 kW. Vikt: 65 kg. Standardutrustning: Automatisk svetsfunktion. Dubbla svetstrådar. Automatisk locköppning. Djupdragen kammare. Perfect Control, SOFT AIR</p> | VT 1 | 47.370:- |
| | | PC | 2.370:- |

| Produktbild | Modell | Artikel Nr. | Pris SEK |
|---|--|---|--|
|  | <p>PLUSVAC 21, Mobil ProfiControl Maskinbredd: 480 mm, djup: 655 mm, höjd: 975 mm. Kammarbredd: 430 mm, längd: 505 mm, höjd: 175 mm. Svetsbackslängd: 405 mm. Vakuumpump: 21 kbm/timme. (finns även 40 kbm/timme) Elanslutning: 400 V/3 fas. Effekt: 1000 watt. Max påsstorlek: 400 x 500 mm. Vikt: 100 kg.</p> <p>Standardutrustning: Automatisk svetsfunktion. lläggsskivor i plast. Dubbla svetstrådar.</p> <p>Perfect Control, SOFT AIR Gasutrustning för livsmedelsatmosfär 40 kbm Pump</p> | <p>PLUSVAC 21</p> <p>PC GAS Tillägg</p> | <p>43.250:-</p> <p>2.370:- 6.040:- 6.475:-</p> |
|  | <p>PLUSVAC 23, Mobil ProfiControl Maskinbredd: 580 mm, djup: 770 mm, höjd: 1000 mm. Vikt: 120 kg. Kammarbredd: 445 mm, längd: 585 mm, höjd: 190 mm. Svetsbackslängd: 420 mm. Vakuumpump: 40 kbm/timme. (finns även 63 kbm/timme) Elanslutning: 400 V/3 fas. Effekt: 1500 watt. Max påsstorlek: 420 x 600 mm. Vikt: 120 kg.</p> <p>Standardutrustning: Automatisk svetsfunktion. lläggsskivor i plast. Dubbla svetstrådar.</p> <p>Perfect Control, SOFT AIR Gasutrustning för livsmedelsatmosfär 63 kbm Pump</p> | <p>PLUSVAC 23</p> <p>PC GAS Tillägg</p> | <p>55.610:-</p> <p>2.370:- 4.320:- 2.595:-</p> |
|  | <p>PLUSVAC 24, Mobil ProfiControl Maskinbredd: 710 mm, djup: 665 mm, höjd: 1010 mm. Kammarbredd: 640 mm, längd: 475 mm, höjd: 205 mm. Svetsbackslängd: 2 x 455 mm. Vakuumpump: 40 kbm/timme. (finns även 63 kbm/timme) Elanslutning: 400 V/3 fas. Effekt: 1500 watt. Max påsstorlek: 450 x 600 mm. Vikt: 140 kg.</p> <p>Standardutrustning: Automatisk svetsfunktion. lläggsskivor i plast. Dubbla svetstrådar</p> <p>Perfect Control, SOFT AIR Gasutrustning för livsmedelsatmosfär 63 kbm Pump</p> | <p>PLUSVAC 24</p> <p>PC GAS Tillägg</p> | <p>63.190:-</p> <p>2.370:- 4.320:- 2.595:-</p> |
|  | <p>PLUSVAC 80, ProfiControl Maskinbredd: 846 mm, djup: 515 mm, höjd: 410 mm. Kammarbredd: 786 mm, längd: 348 mm, höjd: 90 mm. Svetsbackslängd: 2 x 265 mm. + 1 x 755 mm. Vakuumpump: 21 kbm/timme. Elanslutning: 400 V/3 fas. Effekt: 1050 watt. Max påsstorlek: 250 x 700 mm. Vikt: 80 kg.</p> <p>Standardutrustning: Automatisk svetsfunktion. lläggsskivor i plast. Dubbla svetstrådar med 3 svetsbackar</p> <p>Perfect Control, SOFT AIR Gasutrustning för livsmedelsatmosfär</p> | <p>PLUSVAC 80</p> <p>PC GAS</p> | <p>55.610:-</p> <p>2.370:- 5.395:-</p> |


Andra modeller finns på förfrågan. T.ex. dubbelkammarmaskin.

| Produktbild | Modell | Artikel Nr. | Pris SEK |
|---|---|---|--|
|  | <p>TS-100 Förpackningsmaskin med vakuüm och livsmedelsatmosfär (gas) TS-11 vakuümeerar och försluter livsmedelstråg i olika storlekar. Max storlek på tråg: 300 x 380 mm = GN 1/2. Max djup: 95 mm. Vakuümpump: 40 kbm/timme. Tekniska data: 400 V/3-fas. Effekt: 8 kW. Vikt: 225 kg. Bredd: 630 mm, djup: 910 mm, höjd: 1520 mm. Arbetshöjd: 970 mm. Max diameter på övre filmen: 220 mm, bredd 422 mm.</p> <p>Verktyg, insats ramar för Faerch tråg. Format GN 1/2, 265 x 325 mm, enkel verktyg Format 137 x 187 mm, dubbel verktyg Format 178 x 227 mm, dubbel verktyg</p> <p>Extra tillbehör Kompressor, inbyggt maskinunderdel Större vakuümpump, 63 kbm/timme</p> | <p>TS-100</p> <p>C-2325-1 C-2187-1 C-2227-1</p> <p>Tillägg</p> | <p>165.200:- Utan verktyg</p> <p>55.240:- 64.740:- 64.740:-</p> <p>21.580:- 2.595:-</p> |
|  | <p>G-vac 1, för vakuümering i Green-Vac kantiner Vakuümpump: 10 kbm/timrne. Elanslutning: 230 V/1 fas. Effekt: 500 watt. Standardutrustning: Anslutningar för vakuümering i Green-Vac kantiner</p> | <p>G-Vac 1</p> | <p>15.440:-</p> |
|  | <p>Stativ W 1, Mobilt rostfritt utförande Med hyllor för påsförvaring. Passar till: Vacuboy och Plus Vac 20 Mått: 500 x 620 x 620 mm = L x B x H Vikt: 20 kg.</p> | <p>W 1</p> | <p>5.760:-</p> |
|  | <p>Stativ W 2, Mobilt rostfritt utförande Med 4 utdragbara plastlådor för påsförvaring. Passar till: Vacuboy och Plus Vac 20 Mått: 500 x 620 x 770 mm = L x B x H Vikt: 32 kg.</p> | <p>W 2</p> | <p>11.325:-</p> |
| | <p>Green Vac anslutning till samtliga modeller utom X-VAC och TOPVAC</p> | | <p>6.275:-</p> |

Vakuumpåsar, 90 my (20/70) för kyl eller frysförvaring

Förpackningsenheter: Kartong om 1.000 eller 500 påsar.

Nedanstående påsstorlekar är lagervaror.

| Produktbild | Modell | Artikel Nr. | Pris SEK |
|---|--|---------------|----------------|
|  | Mått: 150 x 200 mm = B x L | 732 001 500 K | 285:-/1000 st |
| | Mått: 150 x 250 mm = B x L | 732 501 500 K | 355:-/1000 st |
| | Mått: 165 x 220 mm = B x L | 732 201 650 K | 350:-/1000 st |
| | Mått: 180 x 240 mm = B x L | 732 401 800 K | 405:-/1000 st |
| | Mått: 200 x 250 mm = B x L | 732 502 000 K | 470:-/1000 st |
| | Mått: 200 x 300 mm = B x L | 733 002 000 K | 565:-/1000 st |
| | Mått: 200 x 350 mm = B x L | 733 502 000 K | 660:-/1000 st |
| | Mått: 200 x 400 mm = B x L | 734 002 000 K | 750:-/1000 st |
| | Mått: 220 x 330 mm = B x L | 733 302 200 K | 685:-/1000 st |
| | Mått: 250 x 300 mm = B x L | 733 002 500 K | 705:-/1000 st |
| | Mått: 300 x 300 mm = B x L | 733 003 000 K | 850:-/1000 st |
| | Mått: 300 x 350 mm = B x L | 733 503 000 K | 990:-/1000 st |
| | Mått: 300 x 400 mm = B x L | 734 003 000 K | 1120:-/1000 st |
| | Mått: 300 x 450 mm = B x L | 734 503 000 K | 640:-/500 st |
| | Mått: 350 x 450 mm = B x L | 734 503 500 K | 740:-/500 st |
| | Mått: 400 x 500 mm = B x L | 735 004 000 K | 945:-/500 st |
| | <p>Mått: 400 x 600 mm = B x L</p> <p>736 004 000 K</p> <p>1130:-/500 st</p> <p>På beställning kan andra storlekar tas hem.</p> <p>Leveranstid ca 10 dagar.</p> <p>Vid beställningar under 500:- netto, tillkommer en exp. avgift med 50:- per order.</p> | | |